

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Monograde 50***Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 2500 km***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Multigrade 15W-40***Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 2500 km***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Multigrade 10W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Classic Monograde 30***Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 2500 km***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1**HDX 10W***Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 2500 km***SCHALTTRANSAXLE 4/1**

Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Gear ZC 90***Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 20000 km***HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid DOT 3***Prüfen jeder 5000 km*

FIAT (EU) 500 NUOVA 500 F (1970-1972)



Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.