



MOTOR
Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Monograde 50		

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 2500 km

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Multigrade 15W-40		

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 2500 km

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Classic Multigrade 10W-30	Classic Monograde 30	

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 2500 km

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1		
HDX 10W		

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 2500 km

SCHALTTRANSAXLE 4/1
Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Gear ZC 90		

Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 20000 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

Prüfen jeder 5000 km

FIAT (EU) 500 NUOVA 500 R (1973-1975)



Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.