

FORD (USA) MUSTANG FIRST GEN

MUSTANG GT-500 (1967-1968)



MOTOR FE Cobra-Jet 428 ci
Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Multigrade 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Classic Multigrade 10W-30

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate/ 6000 Meilen

AUTOMATIKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 7,3-8,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic ATF F

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate/ 6000 Meilen

HINTERACHSGETRIEBE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear MP 90

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate/ 6000 Meilen

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear LS 90

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate/ 6000 Meilen

SCHALTGETRIEBE 4-GANG Ford 4/1 4/1

Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear EP 80

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate/ 6000 Meilen

FORD (USA) MUSTANG FIRST GEN

MUSTANG GT-500 (1967-1968)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic ATF F

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate/ 6000 Meilen

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 14,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.