

# FORD (USA) THUNDERBIRD 6.4 (390 CI) (1966-1966)



**MOTOR** (390 ci)  
Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter, Filterkapazität: 0,95 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Tropisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Multigrade 15W-40</b>	
--	--

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate/ 6000 Meilen

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Multigrade 10W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Classic Monograde 30</b>
--	---

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate/ 6000 Meilen

**AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF** 9 3/8"  
Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter, Füllmenge (gesamt): 0,12 Liter (LS-Additiv)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Gear LS 90</b>	
---	--

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate/ 6000 Meilen

**AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF** 9"  
Füllmenge (gesamt): 2,1 Liter, Füllmenge (gesamt): 0,12 Liter (LS-Additiv)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Gear LS 90</b>	
---	--

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate/ 6000 Meilen

**AUTOMATIKGETRIEBE** C6 3/1  
Füllmenge (gesamt): 12,6 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic ATF F</b>	
--	--

# FORD (USA) THUNDERBIRD 6.4 (390 CI) (1966-1966)



## AUTOMATIKGETRIEBE Cruise-O-Matic 3/1 Füllmenge (gesamt): 9,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Classic ATF F</b>		

## HINTERACHSGETRIEBE KONVENTIONELL 9 3/8" Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Classic Gear MP 90</b>		

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate/ 6000 Meilen

## HINTERACHSGETRIEBE KONVENTIONELL 9" Füllmenge (gesamt): 2,4 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Classic Gear MP 90</b>		

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate/ 6000 Meilen

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid DOT 3</b>		

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate/ 6000 Meilen

## SERVOLENKUNG Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Classic ATF F</b>		

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate/ 6000 Meilen

# FORD (USA) THUNDERBIRD 6.4 (390 CI) (1966-1966)



## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Labora Grease</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>MP Lithep Grease EP 2</b>

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate/ 6000 Meilen, wechseln jeder 160000 km/ 36 Monate/ 100000 Meilen

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Labora Grease</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>MP Lithep Grease EP 2</b>

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 19,5 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Coolant -38 Organic NF</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Coolant -26</b>	

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate/ 6000 Meilen, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate/ 36000 Meilen

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.