

HOLDEN FB SPEZIAL FB (1960-1961)**MOTOR 138**

Füllmenge (gesamt): 3,41 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Monograde 30***Wechseln jeder 3200 km***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Multigrade 15W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Classic Multigrade 10W-30***Wechseln jeder 3200 km***BENUTZEN**

Erste Wartung

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Monograde 30***Wechseln jeder 500 km***BENUTZEN**

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Multigrade 15W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Classic Multigrade 10W-30***Wechseln jeder 500 km***HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,99 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Gear MP 90****SCHALTGETRIEBE 3/1**

Füllmenge (gesamt): 0,96 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Monograde 50****PRODUKTBERATUNG 2****Classic Gear EP 90***Prüfen jeder 1600 km, wechseln jeder 16000 km*

**HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ALLGEMEIN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 1600 km

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 8000 km/ 6 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9,1 Liter, Füllmenge (gesamt): 7,96 Liter (mit Automatikgetriebe)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

LENKGETRIEBE

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Gear EP 90		

Prüfen jeder 8000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.