

JAGUAR (EU) MARK X / 420 420G (1966-1970)



MOTOR XK-I6
Füllmenge (gesamt): 6,8 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1
Classic Multigrade 20W-50

PRODUKTBERATUNG 2
Classic Multigrade 15W-40

Wechseln jeder 5000 km

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Classic Multigrade 10W-30

Wechseln jeder 5000 km

AUTOMATIKGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 9,1 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Classic ATF A

Prüfen jeder 5000 km

GETRIEBE MANUELL MIT OVERDRIVE 4/1
Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Classic Gear EP 90

Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 20000 km

HINTERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Classic Gear EP 90

Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 20000 km

JAGUAR (EU) MARK X / 420 420G (1966-1970)



HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Gear LS 90		

Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 20000 km

SCHALTGETRIEBE 4/1

Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Gear EP 90		

Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 20000 km

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

Prüfen jeder 5000 km

SERVOLENKUNG

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Classic ATF A		

Prüfen jeder 5000 km

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 13-13,9 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.