

JAGUAR (EU) MARK X / 420 MARK X 3.8 (1961-1965)



MOTOR XK-16 Füllmenge (gesamt): 6,8 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Tropisch
PRODUKTBERATUNG 1 Classic Monograde 50		
<i>Wechseln jeder 4000 km</i>		
BENUTZEN Normal		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Classic Multigrade 10W-30		
<i>Wechseln jeder 4000 km</i>		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Classic Monograde 30		
<i>Wechseln jeder 4000 km</i>		
BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen		KLIMA Tropisch
PRODUKTBERATUNG 1 Classic Monograde 50		
<i>Wechseln jeder 1600 km</i>		
BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Classic Multigrade 10W-30		
<i>Wechseln jeder 1600 km</i>		
BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Classic Monograde 30		
<i>Wechseln jeder 1600 km</i>		

JAGUAR (EU) MARK X / 420 MARK X 3.8 (1961-1965)



AUTOMATIKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic ATF A

Prüfen jeder 2000 km, wechseln jeder 16000 km

GETRIEBE MANUELL MIT OVERDRIVE 4/1

Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Multigrade 10W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Classic Monograde 30

Prüfen jeder 4000 km, wechseln jeder 16000 km

HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear MP 90

Prüfen jeder 4000 km, wechseln jeder 16000 km

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear LS 90

Prüfen jeder 4000 km, wechseln jeder 16000 km

SCHALTGETRIEBE 4/1

Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Multigrade 10W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Classic Monograde 30

Prüfen jeder 4000 km, wechseln jeder 16000 km

JAGUAR (EU) MARK X / 420 MARK X 3.8 (1961-1965)



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

Prüfen jeder 1 Woche

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 4000 km

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 14 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

VERGASERDÄMPFER

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Monograde 30		

Wechseln jeder 4000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.