

# JAGUAR (EU) XK-SERIE XK 150 3.8 (1959-1961)

**MOTOR** XK-I6

Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Tropisch

## PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Monograde 50***Wechseln jeder 4000 km*

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Multigrade 10W-30**

## PRODUKTBERATUNG 2

**Classic Monograde 30***Wechseln jeder 4000 km***GETRIEBE MANUELL MIT OVERDRIVE 4/1**

Füllmenge (gesamt): 2,25 Liter

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Multigrade 10W-30**

## PRODUKTBERATUNG 2

**Classic Monograde 30***Prüfen jeder 4000 km, wechseln jeder 16000 km***HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Gear MP 90***Prüfen jeder 4000 km, wechseln jeder 16000 km***SCHALTGETRIEBE 4/1**

Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Multigrade 10W-30**

## PRODUKTBERATUNG 2

**Classic Monograde 30***Prüfen jeder 4000 km, wechseln jeder 16000 km*

# JAGUAR (EU) XK-SERIE XK 150 3.8 (1959-1961)



## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3***Prüfen jeder 1 Woche*

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

## PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

## PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2***Prüfen jeder 4000 km*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 13 Liter

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

## PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.