

LAND ROVER (EU) DEFENDER 90/110 110

2.5 TD (1984-1990)

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 6,85 Liter, Filterkapazität: 0,85 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Asyntho 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Emperol 10W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Bi-Turbo 15W-40***Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate***HINTERACHSGETRIEBE** Rover

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Gear EP 90***Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Gear MP 90****PRODUKTBERATUNG 2****Classic Gear EP 80****PRODUKTBERATUNG 3****Gearlube RPC 75W-80***Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate***HINTERACHSGETRIEBE** Salisbury

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Gear EP 90***Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Gear MP 90****PRODUKTBERATUNG 2****Classic Gear EP 80****PRODUKTBERATUNG 3****Gearlube RPC 75W-80***Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate*

LAND ROVER (EU) DEFENDER 90/110 110

2.5 TD (1984-1990)



SCHALTGETRIEBE LT77 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Almirol

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

VERTEILERGETRIEBE LT230T

Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear EP 90

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear EP 80

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear EP 90

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear MP 90

PRODUKTBERATUNG 2

Classic Gear EP 80

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube RPC 75W-80

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

LAND ROVER (EU) DEFENDER 90/110 110

2.5 TD (1984-1990)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3*Wechseln jeder 30000 km/ 18 Monate*

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANTRIEBSWELLENGELENK

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2*Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate*

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL DREHBOLZENGEHÄUSEN

Füllmenge (gesamt): 0,35 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear EP 90*Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear MP 90

PRODUKTBERATUNG 2

Classic Gear EP 80

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube RPC 75W-80*Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate*

LAND ROVER (EU) DEFENDER 90/110 110

2.5 TD (1984-1990)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL SCHIEBEGELENK ANTRIEBSWELLE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 11 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

LENKGETRIEBE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear EP 90

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear MP 90

PRODUKTBERATUNG 2

Classic Gear EP 80

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube RPC 75W-80

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.