

# LAND ROVER (EU) DEFENDER 90/110 110 V8 (1985-1990)



**MOTOR** Rover V8 3.5  
Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter, Filterkapazität: 0,56 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Emperol 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Bi-Turbo 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Classic Racing Oil 15W-50</b>
---	--	--

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Asyntho 5W-30</b>		
--	--	--

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

**HINTERACHSGETRIEBE** Rover  
Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Gear EP 90</b>		
---	--	--

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Gear MP 90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Classic Gear EP 80</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Gearlube RPC 75W-80</b>
---	---	--

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

**HINTERACHSGETRIEBE** Salisbury  
Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Gear EP 90</b>		
---	--	--

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Gear MP 90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Classic Gear EP 80</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Gearlube RPC 75W-80</b>
---	---	--

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

# LAND ROVER (EU) DEFENDER 90/110 110 V8 (1985-1990)



**SCHALTGETRIEBE LT85 5/1**  
Füllmenge (gesamt): 3 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Racing Oil 15W-50</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Classic Multigrade 20W-50</b>
--	--

*Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Multigrade 15W-40</b>	
--	--

*Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Kalt
---------------------------	----------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Asyntho 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Classic Multigrade 10W-30</b>
--	--

*Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate*

**SCHALTGETRIEBE LT95 4/1**  
Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Racing Oil 15W-50</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Classic Multigrade 20W-50</b>
--	--

*Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Multigrade 15W-40</b>	
--	--

*Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Kalt
---------------------------	----------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Asyntho 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Classic Multigrade 10W-30</b>
--	--

*Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate*

# LAND ROVER (EU) DEFENDER 90/110 110 V8 (1985-1990)



**VERTEILERGETRIEBE**  
Füllmenge (gesamt): 3,2 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Racing Oil 15W-50</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Classic Multigrade 20W-50</b>
--	--

*Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Multigrade 15W-40</b>	
--	--

*Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Kalt
---------------------------	----------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Asyntho 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Classic Multigrade 10W-30</b>
--	--

*Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km*

**VERTEILERGETRIEBE LT230T**  
Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Gear EP 90</b>	
---	--

*Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Kalt
---------------------------	----------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Gear EP 80</b>	
---	--

*Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate*

# LAND ROVER (EU) DEFENDER 90/110 110 V8 (1985-1990)



## VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Classic Gear EP 90</b>		

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Classic Gear MP 90</b>	<b>Classic Gear EP 80</b>	<b>Gearlube RPC 75W-80</b>

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid DOT 3</b>		

Wechseln jeder 30000 km/ 18 Monate

## HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid DOT 3</b>		

## SERVOLENKUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>ATF Dexron II-D</b>		

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANTRIEBSWELLENGELENK

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Labora Grease</b>	<b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>MP Lithep Grease EP 2</b>

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate

# LAND ROVER (EU) DEFENDER 90/110 110 V8 (1985-1990)



## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL DREHBOLZENGEHÄUSEN

Füllmenge (gesamt): 0,35 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Gear EP 90**

*Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Gear MP 90**

PRODUKTBERATUNG 2

**Classic Gear EP 80**

PRODUKTBERATUNG 3

**Gearlube RPC 75W-80**

*Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate*

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL SCHIEBEGELENK ANTRIEBSWELLE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2**

*Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 12,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

*Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate*

# LAND ROVER (EU) DEFENDER 90/110 110 V8 (1985-1990)



## LENKGETRIEBE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Gear EP 90**

*Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Gear MP 90**

PRODUKTBERATUNG 2

**Classic Gear EP 80**

PRODUKTBERATUNG 3

**Gearlube RPC 75W-80**

*Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*