

MAZDA (EU) CAPELLA/616/626

CAPELLA/616 1600 SNA (1973-1978)



MOTOR NA
Füllmenge (gesamt): 3,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Multigrade 20W-50

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Racing Oil 15W-50

PRODUKTBERATUNG 2

Classic Multigrade 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Classic Multigrade 10W-30

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Multigrade 20W-50

Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Racing Oil 15W-50

PRODUKTBERATUNG 2

Classic Multigrade 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Classic Multigrade 10W-30

Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Multigrade 20W-50

Wechseln jeder 1000 km

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Racing Oil 15W-50

PRODUKTBERATUNG 2

Classic Multigrade 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Classic Multigrade 10W-30

Wechseln jeder 1000 km

MAZDA (EU) CAPELLA/616/626

CAPELLA/616 1600 SNA (1973-1978)



AUTOMATIKGETRIEBE 3/1

Füllmenge (gesamt): 6,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic ATF F

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate

HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear MP 90

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear MP 90

Wechseln jeder 1000 km

SCHALTGETRIEBE 4/1

Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear EP 90

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear EP 90

Wechseln jeder 1000 km

MAZDA (EU) CAPELLA/616/626

CAPELLA/616 1600 SNA (1973-1978)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3*Wechseln jeder 12 Monate*

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3*Wechseln jeder 12 Monate*

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

MoS2 Grease EP 2*Wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate*

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2*Wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate*

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26*Wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate*

MAZDA (EU) CAPELLA/616/626

CAPELLA/616 1600 SNA (1973-1978)

**LENKGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,25 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Gear EP 90***Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.