

# MERCEDES-BENZ (EU) 114/115-SERIE

## W114 / 115 (/8) 200D LANG 115.112 (1968-1973)



**MOTOR OM615**  
 Füllmenge (gesamt): 4 Liter, Filterkapazität: 1 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Tropisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Monograde 50</b>	
---	--

*Wechseln jeder 5000 km*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Multigrade 10W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Classic Monograde 30</b>
--	---

*Wechseln jeder 5000 km*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Kalt
---------------------------	----------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>HDX 10W</b>	
--	--

*Wechseln jeder 5000 km*

**AUTOMATIKGETRIEBE 4/1**  
 Füllmenge (gesamt): 4,6 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic ATF A</b>	
--	--

*Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 50000 km*

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic ATF A</b>	
--	--

*Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 25000 km*

**HINTERACHSGETRIEBE**  
 Füllmenge (gesamt): 1,15 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Gear MP 90</b>	
---	--

*Prüfen jeder 20000 km*

# MERCEDES-BENZ (EU) 114/115-SERIE

## W114 / 115 (/8) 200D LANG 115.112 (1968-1973)



### SCHALTGETRIEBE 4/1

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Classic ATF A**

*Wechseln jeder 20000 km*

### HYDRAULIKSYSTEM NIVEAUREGULIERUNG

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Fluid 3023**

*Prüfen jeder 5000 km*

### HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

*Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 24 Monate*

### SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Classic ATF A**

*Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 50000 km*

### KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 10,7 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

# MERCEDES-BENZ (EU) 114/115-SERIE

## W114 / 115 (/8) 200D LANG 115.112 (1968-1973)



### LENKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,3 Liter

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Gear MP 90**

*Prüfen jeder 20000 km*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*