

# MERCEDES-BENZ (EU) 123-SERIE W123

## 230C 123.043 (1977-1980)



**MOTOR M115.954**

Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 6 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,5 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Classic Racing Oil 15W-50**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Classic Multigrade 20W-50**

**PRODUKTBERATUNG 3**

**Classic Multigrade 15W-40**

*Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate*

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Kalt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Asyntho 5W-30**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Classic Multigrade 10W-30**

*Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate*

**BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Classic Racing Oil 15W-50**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Classic Multigrade 20W-50**

**PRODUKTBERATUNG 3**

**Classic Multigrade 15W-40**

*Wechseln jeder 3500 km*

**BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

**KLIMA**

Kalt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Asyntho 5W-30**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Classic Multigrade 10W-30**

*Wechseln jeder 3500 km*

**AUTOMATIKGETRIEBE 722.1xx 4/1**

Füllmenge (gesamt): 4,8 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 6,1 Liter (Trockenfüllung)

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Classic ATF A**

*Prüfen jeder 1500 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km*

**BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Classic ATF A**

*Wechseln jeder 22500 km*

# MERCEDES-BENZ (EU) 123-SERIE W123

## 230C 123.043 (1977-1980)



### HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Gear MP 90**

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate*

BENUTZEN

KLIMA

Nur bei erstem Wechsel

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Gear MP 90**

*Wechseln jeder 7500 km*

### SCHALTGETRIEBE 716.0xx 4/1

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Classic ATF A**

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate*

BENUTZEN

KLIMA

Nur bei erstem Wechsel

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Classic ATF A**

*Wechseln jeder 7500 km*

### HYDRAULIKSYSTEM NIVEAUREGULIERUNG

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Fluid 3023**

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate*

# MERCEDES-BENZ (EU) 123-SERIE W123

## 230C 123.043 (1977-1980)



### HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

*Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 12 Monate*

### SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Classic ATF A**

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate*

### KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 10 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 11**

*Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 24 Monate*

### LENKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Gear MP 90**

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*