

MERCEDES-BENZ (EU) 180 / 190 W120/121 (PONTON) 190 D W121 (1958-1959)



MOTOR OM621 I / 621.910 Füllmenge (gesamt): 4 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Classic Multigrade 10W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Classic Monograde 30	
<i>Wechseln jeder 6000 km/ 12 Monate</i>		

HINTERACHSGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Classic Gear MP 90		
<i>Wechseln jeder 18000 km</i>		

SCHALTGETRIEBE 4/1 Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Classic ATF A		
<i>Wechseln jeder 18000 km</i>		

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid DOT 3		

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 10,3 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant -38 Organic NF	PRODUKTBERATUNG 2 Coolant -26	



MERCEDES-BENZ (EU) 180 / 190 W120/121 (PONTON) 190 D W121 (1958-1959)



LENKGETRIEBE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear MP 90

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.