

MERCEDES-BENZ (EU) 180 / 190 W120/121 (PONTON) 190 W121 (1956-1959)



MOTOR M121
Füllmenge (gesamt): 4 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Multigrade 10W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Classic Monograde 30
---	--

Wechseln jeder 6000 km/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 2,25 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Gear MP 90	
--	--

Wechseln jeder 18000 km

SCHALTGETRIEBE 4/1
Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic ATF A	
---	--

Wechseln jeder 18000 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid DOT 3	
--	--

KÜHLSYSTEM

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Coolant -38 Organic NF	PRODUKTBERATUNG 2 Coolant -26
--	---

**MERCEDES-BENZ (EU) 180 / 190 W120/121
(PONTON) 190 W121 (1956-1959)**



LENKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear MP 90

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.