

MERCEDES-BENZ (EU) S-KLASSE W116 / 126 420 SE, SEL, SEC 126.034/035/046 (1985- 1991)



MOTOR M116
Füllmenge (gesamt): 8 Liter, Filterkapazität: 1,5 Liter

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Mediterran |
|---------------------------|----------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Bi-Turbo 20W-50 | | |
|--|--|--|

Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Emperol 10W-40 | PRODUKTBERATUNG 2 Bi-Turbo 15W-40 | |
|---|--|--|

Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

| | |
|---|----------------------------|
| BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen | KLIMA Mediterran |
|---|----------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Bi-Turbo 20W-50 | | |
|--|--|--|

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

| | |
|---|--------------------------|
| BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen | KLIMA Gemäßigt |
|---|--------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Emperol 10W-40 | PRODUKTBERATUNG 2 Bi-Turbo 15W-40 | |
|---|--|--|

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE 722.3xx 4/1
Füllmenge (gesamt): 7,7 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 ATF Dexron II-D | PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol | |
|--|--|--|

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 60000 km

| | |
|---|--------------------------|
| BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen | KLIMA Gemäßigt |
|---|--------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 ATF Dexron II-D | PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol | |
|--|--|--|

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 30000 km

MERCEDES-BENZ (EU) S-KLASSE W116 / 126 420 SE, SEL, SEC 126.034/035/046 (1985- 1991)



HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear LS 90

PRODUKTBERATUNG 2

Classic Gear MP 90

Prüfen jeder 20000 km

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear LS 90

Prüfen jeder 20000 km

HYDRAULIKSYSTEM NIVEAUREGULIERUNG

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Fluid 3023

Prüfen jeder 20000 km

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-S DOT 4

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 12 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic ATF A

Prüfen jeder 20000 km

**MERCEDES-BENZ (EU) S-KLASSE W116 /
126 420 SE, SEL, SEC 126.034/035/046 (1985-
1991)**



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 12,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 11

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.