

MERCEDES-BENZ (EU) 123-SERIE W123

300CD 123.150 (1977-1979)

**MOTOR OM617.912**

Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Emperol 10W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Bi-Turbo 20W-50****PRODUKTBERATUNG 3****Bi-Turbo 15W-40***Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1**Asyntho 5W-30***Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Emperol 10W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Bi-Turbo 20W-50****PRODUKTBERATUNG 3****Bi-Turbo 15W-40***Wechseln jeder 3500 km***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1**Asyntho 5W-30***Wechseln jeder 3500 km***AUTOMATIKGETRIEBE 722.1xx 4/1**

Füllmenge (gesamt): 4,8 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 6,1 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**ATF Dexron II-D***Prüfen jeder 1500 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**ATF Dexron II-D***Wechseln jeder 22500 km*

MERCEDES-BENZ (EU) 123-SERIE W123

300CD 123.150 (1977-1979)



HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear MP 90

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear MP 90

Wechseln jeder 7500 km

HYDRAULIKSYSTEM NIVEAUREGULIERUNG

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter (Kunststoffwanne), Füllmenge (gesamt): 4,2 Liter (Metall-Ausgleichsbehälter)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Fluid 3023

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-S DOT 4

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 12 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic ATF A

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

MERCEDES-BENZ (EU) 123-SERIE W123

300CD 123.150 (1977-1979)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 11 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 11

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.