PRODUKTBERATUNG

MITSUBISHI (EU) GALANT GALANT 2000
A115 (1973-1976)

MOTOR 4G52
Füllmenge (gesamt): 4,2 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Multigrade 20W-50		

Wechseln jeder 5000 km

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Classic Racing Oil 15W-50	**Classic Multigrade 15W-40**	**Classic Multigrade 10W-30**

Wechseln jeder 5000 km

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Multigrade 20W-50		

Wechseln jeder 1000 km

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Classic Racing Oil 15W-50	**Classic Multigrade 15W-40**	**Classic Multigrade 10W-30**

Wechseln jeder 1000 km

AUTOMATIKGETRIEBE 3/1
Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 40000 km

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

MITSUBISHI (EU) GALANT GALANT 2000
A115 (1973-1976)

HINTERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Gear EP 90		

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Kalt

PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Gear EP 80		

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km

SCHALTGETRIEBE 4/1
Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Gear EP 80		

Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 40000 km

SCHALTGETRIEBE 5/1
Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Gear EP 80		

Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 40000 km

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Gear EP 80		

Wechseln jeder 1000 km

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

MITSUBISHI (EU) GALANT GALANT 2000
A115 (1973-1976)

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN
Füllmenge (gesamt): 0,26 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 20000 km

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gear Grease EP 0	**Gear Grease EP 00/000**	

Wechseln jeder 5000 km

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	**Q5 MP Calcep Grease EP 2**	**MP Lithep Grease EP 2**

Wechseln jeder 40000 km

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 7,7 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant -38 Organic NF		

Wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

LENKUNG
Füllmenge (gesamt): 0,18 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Gear EP 90		

Prüfen jeder 40000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367