

RENAULT (EU) 12 12 1.3 L, TL 1170, 1330 (1969-1980)



MOTOR 810-02

Füllmenge (gesamt): 3,25 Liter (Servicebefüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Racing Oil 15W-50

PRODUKTBERATUNG 2

Classic Multigrade 15W-40

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Multigrade 10W-30

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE 3/1

Füllmenge (gesamt): 2-2,5 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 5 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

SCHALTTRANSAXLE 4/1

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube RPC 75W-80

PRODUKTBERATUNG 2

SP Gear 5015

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

RENAULT (EU) 12 12 1.3 L, TL 1170, 1330 (1969-1980)

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 5-5,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant -26***Wechseln jeder 50000 km/ 36 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.