

# RENAULT (EU) 12 12 1.3 TS 1177, 1337 (1969-1980)



**MOTOR 810-05**  
Füllmenge (gesamt): 3,25 Liter (Servicebefüllung)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Racing Oil 15W-50</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Classic Multigrade 15W-40</b>	
--	--	--

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Arktisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Multigrade 10W-30</b>		
--	--	--

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

**AUTOMATIKTRANSAXLE 3/1**  
Füllmenge (gesamt): 2-2,5 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 5 Liter (Trockenfüllung)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>ATF Dexron II-D</b>		
--	--	--

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

**SCHALTTRANSAXLE 4/1**  
Füllmenge (gesamt): 2 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube RPC 75W-80</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>SP Gear 5015</b>	
--	---	--

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

**HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**  
Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Drauliquid DOT 3</b>		
---	--	--

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate



# RENAULT (EU) 12 12 1.3 TS 1177, 1337 (1969-1980)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 5-5,5 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

*Wechseln jeder 50000 km/ 36 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*