

# RENAULT (EU) 15 / 17 R17 TS R1313 (1971-1977)



## MOTOR

Füllmenge (gesamt): 4,8 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Multigrade 15W-40**

*Wechseln jeder 5000 km*

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Kalt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Multigrade 10W-30**

*Wechseln jeder 5000 km*

## AUTOMATIKTRANSAXLE

Füllmenge (gesamt): 3 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Dexron II-D**

*Prüfen jeder 5000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

## SCHALTTRANSAXLE 4/1

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Gear EP 80**

*Prüfen jeder 5000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

## SCHALTTRANSAXLE 5/1

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Gear MP 90**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Gearlube RPC 75W-80**

### PRODUKTBERATUNG 3

**SP Gear 5015**

*Prüfen jeder 5000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

# RENAULT (EU) 15 / 17 R17 TS R1313 (1971-1977)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid DOT 3</b>		

KÜHLSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 7 Liter		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Coolant -38 Organic NF</b>		

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*