

RENAULT (EU) 20/30 30 TS R1275 (1975-1981)



MOTOR PRV
Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Racing Oil 15W-50	PRODUKTBERATUNG 2 Classic Multigrade 20W-50	PRODUKTBERATUNG 3 Classic Multigrade 15W-40
--	--	--

Wechseln jeder 7500 km

BENUTZEN Normal	KLIMA Arktisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Multigrade 10W-30		
--	--	--

Wechseln jeder 7500 km

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Mediterran
----------------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Racing Oil 15W-50	PRODUKTBERATUNG 2 Classic Multigrade 20W-50	PRODUKTBERATUNG 3 Classic Multigrade 15W-40
--	--	--

Wechseln jeder 1000 km

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Arktisch
----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Multigrade 10W-30		
--	--	--

Wechseln jeder 1000 km

AUSGLEICHGETRIEBE VON AUTOMATIKGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Gear MP 90	PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube RPC 75W-80	PRODUKTBERATUNG 3 SP Gear 5015
---	--	---

Wechseln jeder 30000 km

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Gear MP 90	PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube RPC 75W-80	PRODUKTBERATUNG 3 SP Gear 5015
---	--	---

Wechseln jeder 1000 km

RENAULT (EU) 20/30 30 TS R1275 (1975-1981)



AUTOMATIKTRANSAXLE 3/1

Füllmenge (gesamt): 3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 6 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

Wechseln jeder 30000 km

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

Wechseln jeder 1000 km

SCHALTTRANSAXLE 4/1

Füllmenge (gesamt): 3,2 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Gear EP 80		

Wechseln jeder 30000 km

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Gear EP 80		

Wechseln jeder 1000 km

SCHALTTRANSAXLE 5/1

Füllmenge (gesamt): 3,4 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Classic Gear MP 90	Gearlube RPC 75W-80	SP Gear 5015

Wechseln jeder 30000 km

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Classic Gear MP 90	Gearlube RPC 75W-80	SP Gear 5015

Wechseln jeder 1000 km

RENAULT (EU) 20/30 30 TS R1275 (1975-1981)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9,8 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Wechseln jeder 36 Monate/ 45000 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.