

VOLKSWAGEN (VW) (EU) 1500/1600 / TYP 3 1500S (1963-1965)



MOTOR

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Monograde 30

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Multigrade 10W-30

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

HDX 10W

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

SCHALTTRANSAXLE 4/1

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear EP 90

Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 25000 km

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear EP 80

Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 25000 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 250 cm³

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

VOLKSWAGEN (VW) (EU) 1500/1600 / TYP 3 1500S (1963-1965)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

LENKGETRIEBE		
Füllmenge (gesamt): 150 cm ³		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Gear MP 90		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.