

VOLKSWAGEN (VW) (EU) GOLF I TYPE 17

GOLF 1.5 (51 KW) (1974-1975)



MOTOR FH/FD
 Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Tropisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Monograde 50		
---	--	--

Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Racing Oil 15W-50	PRODUKTBERATUNG 2 Classic Multigrade 20W-50	PRODUKTBERATUNG 3 Classic Multigrade 15W-40
--	--	--

Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Kalt
---------------------------	----------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 HDX 10W	
--	--	--

Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Tropisch
----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Monograde 50		
---	--	--

Wechseln jeder 1000 km

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Racing Oil 15W-50	PRODUKTBERATUNG 2 Classic Multigrade 20W-50	PRODUKTBERATUNG 3 Classic Multigrade 15W-40
--	--	--

Wechseln jeder 1000 km

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Kalt
----------------------------------	----------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 HDX 10W	
--	--	--

Wechseln jeder 1000 km

AUSGLEICHGETRIEBE VON AUTOMATIKGETRIEBE

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Gear MP 90		
---	--	--

VOLKSWAGEN (VW) (EU) GOLF I TYPE 17

GOLF 1.5 (51 KW) (1974-1975)



AUTOMATIKGETRIEBE 3/1

Füllmenge (gesamt): 3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 6 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

Wechseln jeder 45000 km

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

Wechseln jeder 30000 km

SCHALTTRANSAXLE 4/1

Füllmenge (gesamt): 1,25 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear EP 90

PRODUKTBERATUNG 2

Classic Gear EP 80

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 24 Monate

KÜHLSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.