

# VOLKSWAGEN (VW) (EU) KÄFER / TYP 1

## 1200 (L) (1967-1972)



### MOTOR

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Mediterran

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Monograde 50**

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Multigrade 10W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Classic Monograde 30**

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

### SCHALTTRANSAXLE 4/1

Füllmenge (gesamt): 2-2,5 Liter

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Mediterran

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Gear EP 90**

Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 25000 km

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Arktisch

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Gear EP 80**

Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 25000 km

### HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 250 cm<sup>3</sup>

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

# VOLKSWAGEN (VW) (EU) KÄFER / TYP 1

## 1200 (L) (1967-1972)

**LENKGETRIEBE**Füllmenge (gesamt): 125 cm<sup>3</sup>**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Classic Gear MP 90**

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.