

VOLKSWAGEN (VW) (EU) KARMANN GHIA

1600 / 1600LE KARMANN GHIA TYPE 34

(1965-1969)



MOTOR

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Monograde 30

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Multigrade 10W-30

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

HDX 10W

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

AUSGLEICHGETRIEBE VON AUTOMATIKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear MP 90

Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 25000 km

AUTOMATIKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 6 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic ATF A

Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 25000 km

VOLKSWAGEN (VW) (EU) KARMANN GHIA

1600 / 1600LE KARMANN GHIA TYPE 34

(1965-1969)



SCHALTTRANSAXLE 4/1
Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear EP 90

Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 25000 km

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear EP 80

Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 25000 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSSENFüllmenge (gesamt): 250 cm³

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3**SCHMIERSTELLEN/NIPPEL**

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2**LENKGETRIEBE**Füllmenge (gesamt): 150 cm³

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear MP 90

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.