

VOLKSWAGEN (VW) (EU) TRANSPORTER / TYP 2 T1/T2 TRANSPORTER/BUS 1600 T2 (1967-1971)

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter (Servicebefüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Monograde 50*Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Multigrade 10W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Classic Monograde 30*Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate*

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Monograde 50*Wechseln jeder 1000 km*

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Multigrade 10W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Classic Monograde 30*Wechseln jeder 1000 km*

VOLKSWAGEN (VW) (EU) TRANSPORTER / TYP 2 T1/T2 TRANSPORTER/BUS 1600 T2 (1967-1971)



SCHALTTRANSAXLE 4/1
Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Gear EP 90		

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 50000 km

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Gear EP 80		

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 50000 km

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Gear EP 90		

Wechseln jeder 1000 km

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Gear EP 80		

Wechseln jeder 1000 km

RADLAGER VORNE

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2	

Wechseln jeder 50000 km

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2	

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.