

VOLKSWAGEN (VW) (EU) TRANSPORTER / TYP 2 T1/T2 TRANSPORTER/BUS 1600 T2 (1971-1973)



MOTOR
Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter (Servicebefüllung)

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
--------------------	---------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Monograde 50	
--	--

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Multigrade 10W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Classic Monograde 30
---	--

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Mediterran
---------------------------	---------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Monograde 50	
--	--

Wechseln jeder 1000 km

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Multigrade 10W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Classic Monograde 30
---	--

Wechseln jeder 1000 km

SCHALTTRANSAXLE 4/1
Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Mediterran
---------------------------	---------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Gear EP 90	
--	--

Wechseln jeder 1000 km

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Arktisch
---------------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Gear EP 80	
--	--

Wechseln jeder 1000 km

VOLKSWAGEN (VW) (EU) TRANSPORTER / TYP 2 T1/T2 TRANSPORTER/BUS 1600 T2 (1971-1973)



RADLAGER VORNE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 2

MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 50000 km

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 2

MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.