

# VOLKSWAGEN (VW) (EU) VW-PORSCHE

## 914 914/4 (1969-1973)



### MOTOR

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Tropisch

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Multigrade 10W-30**

*Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate*

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Mediterran

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Monograde 30**

*Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate*

### AUTOMATIKTRANSAXLE

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Gear MP 90**

*Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 20000 km*

### DREHMOMENTWANDLER

Füllmenge (gesamt): 6 Liter

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Monograde 30**

### SCHALTTRANSAXLE 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Gear MP 90**

*Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 20000 km*

# VOLKSWAGEN (VW) (EU) VW-PORSCHE 914 914/4 (1969-1973)



## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*