

VOLVO (EU) 121/122S/220/AMAZON 122 S (1967-1969)



MOTOR B18B
Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Multigrade 10W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Classic Monograde 30
--	---

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE 3/1
Füllmenge (gesamt): 6,3 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1
Classic ATF A

Prüfen jeder 10000 km

GETRIEBE MANUELL + OVERDRIVE M41 5/1
Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Multigrade 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Classic Multigrade 10W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Classic Monograde 30
--	--	---

Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 40000 km

HINTERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Gear MP 90	PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube RPC 75W-80	PRODUKTBERATUNG 3 SP Gear 5015
---	--	---

Prüfen jeder 5000 km

VOLVO (EU) 121/122S/220/AMAZON 122 S (1967-1969)



SCHALTGETRIEBE M30 4/1
Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Gear ZC 90		

Prüfen jeder 10000 km

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Gear EP 80		

Prüfen jeder 10000 km

SCHALTGETRIEBE M40 4/1
Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Gear ZC 90		

Prüfen jeder 10000 km

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Gear EP 80		

Prüfen jeder 10000 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

Prüfen jeder 5000 km

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 5000 km

VOLVO (EU) 121/122S/220/AMAZON 122 S (1967-1969)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.