

# VOLVO (EU) 121/122S/220/AMAZON 123 GT (1967-1968)

**MOTOR B18B**

Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Classic Multigrade 10W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Classic Monograde 30***Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 5000 km***GETRIEBE MANUELL + OVERDRIVE M41 5/1**

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Classic Multigrade 15W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Classic Multigrade 10W-30****PRODUKTBERATUNG 3****Classic Monograde 30***Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 20000 km***HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Classic Gear MP 90****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube RPC 75W-80****PRODUKTBERATUNG 3****SP Gear 5015***Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 20000 km***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN****BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Drauliquid DOT 3***Prüfen jeder 5000 km***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE****BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Labora Grease****PRODUKTBERATUNG 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****PRODUKTBERATUNG 3****MP Lithep Grease EP 2***Prüfen jeder 5000 km*

# VOLVO (EU) 121/122S/220/AMAZON 123 GT (1967-1968)



## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER HINTEN

| BENUTZEN             |                                 | KLIMA                        |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Normal               |                                 | Gemäßigt                     |
| PRODUKTBERATUNG 1    | PRODUKTBERATUNG 2               | PRODUKTBERATUNG 3            |
| <b>Labora Grease</b> | <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b> | <b>MP Lithep Grease EP 2</b> |

Wechseln jeder 40000 km/ 12 Monate

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

| BENUTZEN             |                                 | KLIMA                        |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Normal               |                                 | Gemäßigt                     |
| PRODUKTBERATUNG 1    | PRODUKTBERATUNG 2               | PRODUKTBERATUNG 3            |
| <b>Labora Grease</b> | <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b> | <b>MP Lithep Grease EP 2</b> |

Wechseln jeder 20000 km

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

| BENUTZEN                      |                    | KLIMA    |
|-------------------------------|--------------------|----------|
| Normal                        |                    | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1             | PRODUKTBERATUNG 2  |          |
| <b>Coolant -38 Organic NF</b> | <b>Coolant -26</b> |          |

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.