

# VOLVO (EU) 140 142 S (1969-1972)



**MOTOR B20B**  
Füllmenge (gesamt): 3,75 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Multigrade 20W-50</b>	
--	--

*Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Racing Oil 15W-50</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Classic Multigrade 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Classic Multigrade 10W-30</b>
--	--	--

*Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Alternativ	<b>KLIMA</b> Tropisch
-------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Multigrade 10W-30</b>	
--	--

*Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Alternativ	<b>KLIMA</b> Mediterran
-------------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Monograde 30</b>	
---	--

*Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate*

**AUTOMATIKGETRIEBE 3/1**  
Füllmenge (gesamt): 6,3 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic ATF F</b>	
--	--

*Prüfen jeder 10000 km*

<b>BENUTZEN</b> Alternativ	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
-------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic ATF A</b>	
--	--

*Prüfen jeder 10000 km*



**GETRIEBE MANUELL + OVERDRIVE M41 5/1**

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Multigrade 15W-40**

PRODUKTBERATUNG 2

**Classic Multigrade 10W-30**

PRODUKTBERATUNG 3

**Classic Monograde 30**

*Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km*

**HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Gear EP 90**

*Prüfen jeder 10000 km*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Gear EP 80**

*Prüfen jeder 10000 km*

**HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF**

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Gear LS 90**

*Prüfen jeder 10000 km*



**SCHALTGETRIEBE M40 4/1**  
Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Tropisch

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Classic Gear ZC 90</b>		

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Classic Gear EP 80</b>		

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km

**HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM**

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Drauliquid DOT 3</b>		

**KÜHLSYSTEM**  
Füllmenge (gesamt): 8,6 Liter

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>Coolant -38 Organic NF</b>	<b>Coolant -26</b>	

**LENKGETRIEBE**  
Füllmenge (gesamt): 0,2 Liter

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b>
<b>Classic Gear MP 90</b>	<b>Gearlube RPC 75W-80</b>	<b>SP Gear 5015</b>

Prüfen jeder 10000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.