

VOLVO (EU) 140 144 S (1969-1972)**MOTOR B20B**

Füllmenge (gesamt): 3,75 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Multigrade 20W-50*Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate*

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Racing Oil 15W-50

PRODUKTBERATUNG 2

Classic Multigrade 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Classic Multigrade 10W-30*Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate*

BENUTZEN	KLIMA
Alternativ	Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Multigrade 10W-30*Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate*

BENUTZEN	KLIMA
Alternativ	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Monograde 30*Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate***AUTOMATIKGETRIEBE 3/1**

Füllmenge (gesamt): 6,3 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic ATF F*Prüfen jeder 10000 km*

BENUTZEN	KLIMA
Alternativ	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic ATF A*Prüfen jeder 10000 km*

VOLVO (EU) 140 144 S (1969-1972)**GETRIEBE MANUELL + OVERDRIVE M41 5/1**

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Multigrade 15W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Classic Multigrade 10W-30****PRODUKTBERATUNG 3****Classic Monograde 30***Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km***HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Gear EP 90***Prüfen jeder 10000 km***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Gear EP 80***Prüfen jeder 10000 km***HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF**

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Gear LS 90***Prüfen jeder 10000 km*

VOLVO (EU) 140 144 S (1969-1972)

SCHALTGETRIEBE M40 4/1
Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear ZC 90

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear EP 80

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 8,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26**LENKGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear MP 90

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube RPC 75W-80

PRODUKTBERATUNG 3

SP Gear 5015

Prüfen jeder 10000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.