

# VOLVO (EU) 140 145 E B20E (1973-1974)



**MOTOR B20E**  
Füllmenge (gesamt): 3,75 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Racing Oil 15W-50</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Classic Multigrade 20W-50</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Classic Monograde 30</b>
--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Multigrade 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Classic Multigrade 10W-30</b>	
--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Arktisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>HDX 10W</b>		
--------------------------------------------	--	--

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Mediterran
-----------------------------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Racing Oil 15W-50</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Classic Multigrade 20W-50</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Classic Monograde 30</b>
--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
-----------------------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Multigrade 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Classic Multigrade 10W-30</b>	
--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Arktisch
-----------------------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>HDX 10W</b>		
--------------------------------------------	--	--

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

# VOLVO (EU) 140 145 E B20E (1973-1974)



## AUTOMATIKGETRIEBE 3/1

Füllmenge (gesamt): 6,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Classic ATF F**

*Prüfen jeder 10000 km*

## GETRIEBE MANUELL + OVERDRIVE M41 5/1

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Multigrade 15W-40**

PRODUKTBERATUNG 2

**Classic Multigrade 10W-30**

PRODUKTBERATUNG 3

**Classic Monograde 30**

*Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km*

## HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Gear EP 90**

*Prüfen jeder 10000 km*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Gear EP 80**

*Prüfen jeder 10000 km*

## HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Gear LS 90**

*Prüfen jeder 10000 km*



**SCHALTGETRIEBE M40 4/1**  
 Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Tropisch

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Classic Gear ZC 90</b>		

*Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km*

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Classic Gear EP 80</b>		

*Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km*

**HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM**

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Drauliquid DOT 3</b>		

*Wechseln jeder 36 Monate*

**SERVOLENKUNG**  
 Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Classic ATF A</b>		

*Prüfen jeder 10000 km*

**KÜHLSYSTEM**  
 Füllmenge (gesamt): 8,6 Liter

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>Coolant -38 Organic NF</b>	<b>Coolant -26</b>	

*Wechseln jeder 24 Monate*

# VOLVO (EU) 140 145 E B20E (1973-1974)



## LENKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,2 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Gear MP 90**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Gearlube RPC 75W-80**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**SP Gear 5015**

*Prüfen jeder 10000 km*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*