

VOLVO (EU) 240 240 DL B19K (1983-1985)



MOTOR B19K
 Füllmenge (gesamt): 3,85 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Racing Oil 15W-50	PRODUKTBERATUNG 2 Classic Monograde 50	PRODUKTBERATUNG 3 Classic Monograde 30
--	---	---

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Classic Multigrade 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Classic Multigrade 10W-30
--	--	--

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Mediterran
---	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Racing Oil 15W-50	PRODUKTBERATUNG 2 Classic Monograde 50	PRODUKTBERATUNG 3 Classic Monograde 30
--	---	---

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Classic Multigrade 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Classic Multigrade 10W-30
--	--	--

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE AW70/71 4/1
 Füllmenge (gesamt): 7,4 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 ATF Dexron II-D		
--	--	--

Prüfen jeder 10000 km

AUTOMATIKGETRIEBE BW55 3/1
 Füllmenge (gesamt): 6,75 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic ATF F		
--	--	--

Prüfen jeder 10000 km



HINTERACHSGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Classic Gear MP 90		
<i>Prüfen jeder 10000 km</i>		

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Classic Gear LS 90		
<i>Prüfen jeder 10000 km</i>		

SCHALTGETRIEBE M45 4/1 Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Classic ATF F		
<i>Prüfen jeder 10000 km</i>		

SCHALTGETRIEBE M47 5/1 Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Classic ATF F		
<i>Prüfen jeder 10000 km</i>		

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-S DOT 4		
<i>Wechseln jeder 36 Monate</i>		



SERVOLENKUNG Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
ATF Dexron II-D	Classic ATF A	Classic ATF F
<i>Prüfen jeder 10000 km</i>		

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 9,5 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	
<i>Wechseln jeder 24 Monate</i>		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.