

VOLVO (EU) 240 244 L (1975-1979)



MOTOR B19A
 Füllmenge (gesamt): 3,85 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Multigrade 20W-50	PRODUKTBERATUNG 2 Classic Monograde 30	
--	---	--

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Racing Oil 15W-50	PRODUKTBERATUNG 2 Classic Multigrade 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Classic Multigrade 10W-30
--	--	--

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Arktisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 HDX 10W		
--	--	--

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Mediterran
---	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Multigrade 20W-50	PRODUKTBERATUNG 2 Classic Monograde 30	
--	---	--

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Racing Oil 15W-50	PRODUKTBERATUNG 2 Classic Multigrade 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Classic Multigrade 10W-30
--	--	--

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Arktisch
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 HDX 10W		
--	--	--

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate



AUTOMATIKGETRIEBE BW35 3/1

Füllmenge (gesamt): 6,4 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Classic ATF F		

Prüfen jeder 10000 km

GETRIEBE MANUELL + OVERDRIVE M46 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Vintage Gear 90		

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km

HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Gear MP 90		

Prüfen jeder 10000 km

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Gear LS 90		

Prüfen jeder 10000 km

SCHALTGETRIEBE M45 4/1

Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Vintage Gear 90		

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km



HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

Wechseln jeder 36 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0,7-1,1 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
ATF Dexron II-D	Classic ATF A	Classic ATF F

Prüfen jeder 10000 km

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Wechseln jeder 24 Monate

LENKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,2 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Classic Racing Oil 15W-50	Classic Multigrade 20W-50	Classic Multigrade 15W-40

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.