

# VOLVO (EU) 240 245 GL D5 (1979-1984)



## MOTOR D20

Füllmenge (gesamt): 6 Liter, Filterkapazität: 0,8 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Tropisch

### PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Monograde 30**

*Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate*

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Mediterran

### PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Multigrade 20W-50**

*Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate*

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Multigrade 15W-40**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Classic Multigrade 10W-30**

*Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate*

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Arktisch

### PRODUKTBERATUNG 1

**HDX 10W**

*Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate*

## AUTOMATIKGETRIEBE BW55 3/1

Füllmenge (gesamt): 6,75 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Classic ATF F**

*Prüfen jeder 10000 km*

## GETRIEBE MANUELL + OVERDRIVE M46 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Vintage Gear 90**

*Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km*



**HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Gear MP 90**

*Prüfen jeder 10000 km*

**HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF**

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Gear LS 90**

*Prüfen jeder 10000 km*

**SCHALTGETRIEBE M45 4/1**

Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Vintage Gear 90**

*Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km*

**HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

*Wechseln jeder 36 Monate*

**SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 0,7-1,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Dexron II-D**

PRODUKTBERATUNG 2

**Classic ATF A**

PRODUKTBERATUNG 3

**Classic ATF F**

*Prüfen jeder 10000 km*



**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

*Wechseln jeder 24 Monate*

**LENKGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Racing Oil 15W-50**

PRODUKTBERATUNG 2

**Classic Multigrade 20W-50**

PRODUKTBERATUNG 3

**Classic Multigrade 15W-40**

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*