

VOLVO (EU) 260 260 GLE (1983-1985)**MOTOR B28E**

Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Monograde 50****PRODUKTBERATUNG 2****Classic Monograde 30***Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Asyntho 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Classic Racing Oil 15W-50****PRODUKTBERATUNG 3****Classic Multigrade 20W-50***Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Monograde 50****PRODUKTBERATUNG 2****Classic Monograde 30***Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Asyntho 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Classic Racing Oil 15W-50****PRODUKTBERATUNG 3****Classic Multigrade 20W-50***Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate***AUTOMATIKGETRIEBE BW55 3/1**

Füllmenge (gesamt): 6,75 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic ATF F***Prüfen jeder 10000 km***GETRIEBE MANUELL + OVERDRIVE M46 5/1**

Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic ATF F***Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km*

**HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear MP 90*Prüfen jeder 10000 km***HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF**

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear LS 90*Prüfen jeder 10000 km***SCHALTGETRIEBE M45 4/1**

Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic ATF F*Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-S DOT 4*Wechseln jeder 36 Monate***HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG**

Füllmenge (gesamt): 0,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-S DOT 4

VOLVO (EU) 260 260 GLE (1983-1985)**SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**ATF Dexron II-D****PRODUKTBERATUNG 2****Classic ATF A****PRODUKTBERATUNG 3****Classic ATF F***Prüfen jeder 10000 km***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 10,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant -26***Wechseln jeder 24 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.