

VOLVO (EU) P1800 1800ES (1971-1973)**MOTOR B20E**

Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Multigrade 20W-50***Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Racing Oil 15W-50****PRODUKTBERATUNG 2****Classic Multigrade 15W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Classic Multigrade 10W-30***Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Alternativ

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Multigrade 10W-30***Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate***BENUTZEN**

Alternativ

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Monograde 30***Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate***GETRIEBE MANUELL + OVERDRIVE M41 5/1**

Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Multigrade 15W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Classic Multigrade 10W-30****PRODUKTBERATUNG 3****Classic Monograde 30***Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km*

VOLVO (EU) P1800 1800ES (1971-1973)**GETRIEBE MANUELL + OVERDRIVE M410 5/1**

Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Gear EP 90***Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Gear EP 80***Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km***HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Gear EP 90***Prüfen jeder 10000 km***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Gear EP 80***Prüfen jeder 10000 km***HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF**

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Gear LS 90****HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid DOT 3***Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 60000 km/ 36 Monate*

VOLVO (EU) P1800 1800ES (1971-1973)**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 8,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant -26****LENKGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Gear MP 90****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube RPC 75W-80****PRODUKTBERATUNG 3****SP Gear 5015***Prüfen jeder 10000 km*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.