

ABARTH 500C / 595C / 695C 312 500C 1.4 T- JET COMPETIZIONE (103 KW) (2009-2012)



MOTOR 312A3000

Füllmenge (gesamt): 2,9 Liter (Servicebefüllung), Filterkapazität: 0,15 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Emperol 5W-50

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Emperol 5W-50

Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

TRANSAXLE HALBAUTOMATISCH 5/1

Füllmenge (gesamt): 1,65 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

HYDRAULISCHE BETÄTIGUNG GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Fluid 3023

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

Prüfen jeder 30000 km, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate

ABARTH 500C / 595C / 695C 312 500C 1.4 T- JET COMPETIZIONE (103 KW) (2009-2012)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 5,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 14+

Prüfen jeder 30000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.