

# ACURA (USA / CAN) MDX YD3/YD4 MDX 3.5 V6 (USA) (2016-2020)



**MOTOR J35Y5**  
 Füllmenge (gesamt): 5,4 Liter (Servicebefüllung), Filterkapazität: 0,3 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Flexibel (max)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Presteza MSP 0W-20</b>		

*Wechseln jeder 12 Monate*

**AUTOMATIKGETRIEBE 9/1**  
 Füllmenge (gesamt): 3,3 Liter (Servicebefüllung)

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>SP Matic 2034</b>		

*Wechseln jeder 30000 Meilen*

BENUTZEN	KLIMA
Flexibel (On-Board-Wartungssystem)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>SP Matic 2034</b>		

**HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**  
 Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid DOT 3</b>		

*Wechseln jeder 36 Monate*

**KÜHLSYSTEM**  
 Füllmenge (gesamt): 7,3-7,4 Liter (Servicebefüllung)

BENUTZEN	KLIMA
Flexibel (On-Board-Wartungssystem)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Coolant SP 14+</b>		

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*