

# ALFA ROMEO (EU) 147 937 147 1.9 JTDM 16V Q2 (2007-2010)



## MOTOR 192A5000

Füllmenge (gesamt): 4,4 Liter, Filterkapazität: 0,4 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Emperol 5W-40**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Asyntho 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Emperol 10W-40**

Prüfen jeder 1000 km, wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

## SCHALTRTRANSAXLE 6/1

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Syngear 75W-90**

Prüfen jeder 80000 km

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate

## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Dexron II-D**

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,2 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

Prüfen jeder 20000 km

PRODUKTBERATUNG

# ALFA ROMEO (EU) 147 937 147 1.9 JTDM 16V Q2 (2007-2010)



*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*