

# ALFA ROMEO (EU) 155 167 155 2.5 V6 (1992-1997)



## MOTOR

Füllmenge (gesamt): 6 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Emperol Racing 10W-60**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Emperol 10W-40**

*Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate*

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Arktisch

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Duranza LSP 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Asyntho 5W-30**

*Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate*

## AUTOMATIKTRANSAXLE 4/1

Füllmenge (gesamt): 5 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Dexron II-D**

*Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km*

## SCHALTTRANSAXLE 5/1

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Gearlube GL-4 80W**

*Prüfen jeder 40000 km, wechseln jeder 120000 km*

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

*Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 12 Monate*

# ALFA ROMEO (EU) 155 167 155 2.5 V6 (1992-1997)



## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Dexron II-D**

*Prüfen jeder 500 km*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

*Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*