

ALFA ROMEO (EU) 159 939 159 1.8 MPI (2006-2010)

**MOTOR 939A4000**

Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Emperol 5W-40***Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate***SCHALTTRANSAXLE 5/1**

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG ABS****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4***Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate***SERVOLENKUNG****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Fluid 3013***Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL GLEICHLAUFGELENKE DIFFERENZIALSEITIG**

Füllmenge (gesamt): 115 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

ALFA ROMEO (EU) 159 939 159 1.8 MPI

(2006-2010)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL GLEICHLAUFGELENKE RADSEITIG

Füllmenge (gesamt): 151 Gramm

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

MoS2 Grease EP 2

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

KLIMAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 130 cm³

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.