

ALFA ROMEO (EU) 166 936 166 3.0 V6 (1998-2003)



MOTOR AR 34301
Füllmenge (gesamt): 6,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Emperol Racing 10W-60

PRODUKTBERATUNG 2

Emperol 10W-40

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 20000 km/ 18 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza LSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Asyntho 5W-30

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 20000 km/ 18 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE 4/1

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

Prüfen jeder 80000 km

SCHALTTRANSAXLE 6/1
Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2

SP Gear 1071

Prüfen jeder 80000 km

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate

ALFA ROMEO (EU) 166 936 166 3.0 V6 (1998-2003)**SERVOLENKUNG****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**ATF Dexron II-D***Prüfen jeder 20000 km***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 10,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF***Prüfen jeder 20000 km*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.