

# ALFA ROMEO (EU) 90 162 90 2.4 TD (1984-1988)



## MOTOR

Füllmenge (gesamt): 6,6 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Bi-Turbo 15W-40**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Bi-Turbo 20W-50**

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

## SCHALTTRANSAXLE 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Syngear 75W-90**

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

Wechseln jeder 12 Monate

## HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Gear Grease EP 1**

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

# ALFA ROMEO (EU) 90 162 90 2.4 TD (1984-1988)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 10 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

*Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*