

ALFA ROMEO (EU) BRERA 939 BRERA 2.0 JTDM (125 KW) (2009-2010)



MOTOR 939B3000
Füllmenge (gesamt): 4,9 Liter

BENUTZEN
Flexibel (max)

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Presteza MSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2
Avanza MSP+ 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3
Avanza RPC 5W-30

Wechseln jeder 35000 km

SCHALTRTRANSAXLE 6/1
Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 5015

Prüfen jeder 35000 km

HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG ABS

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2
Drauliquid-S DOT 4

Wechseln jeder 35000 km/ 24 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Fluid 3013

Prüfen jeder 35000 km

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,1 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2
Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3
Coolant -38 Organic NF

Prüfen jeder 35000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.