

# ALFA ROMEO (EU) BRERA 939 BRERA 3.2 JTS V6 Q4 (2008-2010)



**MOTOR** 939A000  
Füllmenge (gesamt): 5,4 Liter

**BENUTZEN**  
Flexibel (max)

**KLIMA**  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Emperol 5W-40**

*Wechseln jeder 35000 km*

**AUTOMATIKTRANSAXLE** Aisin Warner AF 40-6 6/1  
Füllmenge (gesamt): 3,3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 6,1 Liter (Trockenfüllung)

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Matic 4026**

*Prüfen jeder 35000 km*

**HINTERACHSGETRIEBE**  
Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Gear 1071**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Syngear 75W-90**

*Wechseln jeder 140000 km*

**SCHALTTRANSAXLE** 6/1  
Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Gear 5015**

*Prüfen jeder 35000 km*

**VERTEILERGETRIEBE**  
Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Gear 1071**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Syngear 75W-90**

*Wechseln jeder 140000 km*

# ALFA ROMEO (EU) BRERA 939 BRERA 3.2 JTS V6 Q4 (2008-2010)



## HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG ABS

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	

Wechseln jeder 35000 km/ 24 Monate

## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>SP Fluid 3013</b>		

Prüfen jeder 35000 km

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 10,3 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Coolant SP 15+</b>	<b>Coolant SP 12</b>	<b>Coolant -38 Organic NF</b>

Prüfen jeder 35000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.