

ALFA ROMEO (EU) GIULIA 952 GIULIA 2.2 JTD (110 KW) ADBLUE (2016-2018)

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 3,1-3,6 Liter (Servicebefüllung)

BENUTZEN

Erschwert, flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Presteza MSP 0W-20***Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Presteza MSP 0W-20***Wechseln jeder 24 Monate***AUSGLEICHGETRIEBE RDU 210/215-LSD**

Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1071****AUSGLEICHGETRIEBE RDU 230-LSD**

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1071****AUTOMATIKGETRIEBE 8/1**

Füllmenge (gesamt): 9,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 2034**

ALFA ROMEO (EU) GIULIA 952 GIULIA 2.2 JTD (110 KW) ADBLUE (2016-2018)



HINTERACHSGETRIEBE RDU 210-eLSD

Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1071

SCHALTGETRIEBE Getrag G217 6/1

Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1081

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid Racing

Wechseln jeder 24 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 8,7-9,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 14+

SELEKTIVER REDUKTIONSKATALYSATOR (SCR)

Füllmenge (gesamt): 16,1 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.