

ALFA ROMEO (EU) GIULIETTA 940 GIULIETTA 1.4 TURBO MULTI AIR (120 KW) EURO 5 (2010-2013)



MOTOR 955A8000
Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter (Servicebefüllung)

BENUTZEN	KLIMA
Erschwert, flexibel (max)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Specialsynth MSP 5W-40		

Wechseln jeder 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Flexibel (max)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Specialsynth MSP 5W-40		

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

SCHALTTRANSAXLE 6/1
Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1081	SP Gear 5015	

Prüfen jeder 30000 km

TRANSAXLE HALBAUTOMATISCH C635 DDCT 6/1

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1081	SP Gear 5015	

Prüfen jeder 30000 km

HYDRAULISCHE BETÄTIGUNG GETRIEBE

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Fluid 3023		

Prüfen jeder 30000 km

ALFA ROMEO (EU) GIULIETTA 940

GIULIETTA 1.4 TURBO MULTI AIR (120 KW)

EURO 5 (2010-2013)



HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG ABS

Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

Wechseln jeder 24 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 14+

Prüfen jeder 30000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.